gip Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

YLF INDUSTRIAL

GUANTE DESCARNE YLF GRIS C/L

CARACTERISTICAS

Prenda de protección de personal, que protege la mano contra posibles riesgos mecánicos.
El hilo empleado para el proceso de costura es 100% POLYESTER de alta tenacidad.

Se adaptan a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. Su diseño y ajuste permite una excelente maniobrabilidad.
Carecen de grietas o deformaciones que disminuyan sus propiedades y calidad, incluyendo costuras que podrían producir lesiones en la mano.

Guante de descarne curtido al cromo con refuerzo en palma, puño largo.
Este modelo brinda un refuerzo en parte palmar, dando mayor seguridad en zona de contacto.

Riesgos: Uso en tares mecánicas
Zona de protección: Miembro superior
Presentación: Pack por 12 y 72 pares
Sin fecha de vencimiento

NIVELES MÍNIMOS DE RENDIMIENTO		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (nº ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20
C	Resistencia al rasgado (newtons)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (newtons)	20	60	100	150	-