


**ESLINGA DE POLIESTER ESLINGAR 7M X 50MM 2TN EN U 1TN EN TIRO DIRECTO**  
**COLOR VIOLETA COEFICIENTE CS6 - 57517266**



| COLOR   | OJAL (mm) | ANCHO (mm) | CARGA DE TRABAJO |      |       |      |      | CAPAS |
|---|-----------|------------|------------------|------|-------|------|------|-------|
|   |           |            | TIRO DIRECTO     | LAZO | U     | 45°  | 60°  |       |
|  | 300       | 50         | 1000             | 800  | 2000  | 1400 | 1000 | 1     |
|  | 350       | 60         | 2000             | 1600 | 4000  | 2800 | 2000 | 2     |
|  | 400       | 75         | 3000             | 2400 | 6000  | 4200 | 3000 | 2     |
|  | 450       | 100        | 4000             | 3200 | 8000  | 5600 | 4000 | 2     |
|  | 500       | 125        | 5000             | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 2     |
|  | 500       | 150        | 6000             | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 2     |



## CARACTERISTICAS

- 01.** Fabricado según norma Iram 5378.  
Líneas negras para identificación de carga.
- 02.** Patrón internacional de colores.
- 03.** Mejor absorción al golpe y distribución de carga.  
Ojales protegidos según especificación.
- 04.** Livianas y fácil de almacenar, no rayan la carga.

## DESCRIPCION / UTILIZACION

Eslinga de fibra sintética ojal ojal coeficiente 6.  
 Utilizada para izaje y movimientos de carga en general.